

## ジョークラッシャー（粗粉碎機）

### HP-BB 550

- **高品質と高いコストパフォーマンス**

- ・ HP-BB 550は、硬質で各種試料の粗粉碎に理想的なクラッシャーです。
- ・ ドイツ製のこの粗粉碎機は、重厚な構造で故障せずに長期間の安定稼働を提供します。



新型ジョークラッシャー HP-BB 550

- **用途**

鉍石、岩石、ガラス、石英、セラミック、石炭、コークス、スラグ、セメント・クリンカ、化学原料等

- **特長**

- ・ 搬送用吊り上げボルト付
- ・ 簡単に取外しや取付けができる粉碎ジョー  
(これにより、粉碎ジョーの表面や粉碎室の検査および清掃が著しく容易になります。)
- ・ 容易なギャップ幅調整

- **安全性**

- ・ 試料の跳ね返りを防止するホッパー構造
- ・ ホッパーが開いている状態では装置が稼働しない安全機構



容易な運搬方法

# 技術データ

モデル名	HP-BB 550
用途	分析用試料の粗粉碎
適用分野	建築材、エレクトロニクス、環境リサイクル、地質学、冶金、ガラス、セラミックス、化学、プラスチック、その他
材料	鉬石、岩石、ガラス、石英、セラミック、石炭、コークス、スラグ、セメント・クリンカ、化学原料等
投入試料サイズ	50 mm以下
粉碎粒度	4 mm以下 ※調整可能
寸法 (W×D×H)	409×774×752 mm
重量	130 kg
粉碎ジョー材質	マンガン鋼、ステンレス、タングステンカーバイド
粉碎ジョー幅	63×61 mm
ホッパー構造	安全スイッチとヒンジ付ホッパー
試料回収ボックス	2ℓ
ギャップ幅調整	0～20 mm (ネジ式スピンドル)
処理量	最大200 kg/h
粉塵の排出	シャッター付集塵モジュール
電動機駆動	ACブレーキモーター
消費電力	750 W
使用電源	三相、200/220 V、50/60 Hz
防塵・防水規格	IP55モーター
保護等級	IP67



簡単な粉碎室の点検



簡単に取り外しできる粉碎ジョー



ハンドル付き粉碎ジョー

## ハルツォク・ジャパン株式会社

〒170-0003 東京都豊島区駒込 2-3-7  
TEL: 03-5907-1771  
FAX: 03-5907-1770  
Email: [info@herzog.co.jp](mailto:info@herzog.co.jp)  
Web: <http://www.herzog.co.jp>